

all'intemperie delle stagioni, o sia all'umido, delle fabbriche interne ne' siti di Pianterreno; queste sogliono fabbricarsi tutte in buona calce con mattoni fatti a posta dalle Fornaci di figura superficiale di un Settore di circolo della terza, o quarta parte della circonferenza, o di un semicircolo, li quali dopo di essere ben levigati, o siano orfati, sono dal Muratore tagliati con martellina, in modo che fra di loro si combacino, e formino quel circolo, che richiede la colonna, terminata la quale, devono essere bene stuccate, e levigate collo sfregamento di un mattone, in maniera che resti il fuso senza cavità, e liscio, come se fosse tutto d'un pezzo; così ridotta e terminata la colonna, se farà la sua grossezza dalle oncie sei alle otto si pagherà soldi 15. per ogni oncia, come se una colonna sarà di oncie sei di diametro a soldi 15. l'oncia, questa si dovrebbe pagare Lir 4. 10. per ogni braccio lineare; così pure se la colonna fosse di oncie otto di diametro a soldi 15. l'oncia, si pagherebbe L. 6. per ogni braccio di lunghezza; dalle oncie nove alle dodici il suo prezzo sarà di sol. 16. l'oncia, cosicchè verrà per ogni braccio L. 9. 12., dalle oncie tredici a qualunque maggior grossezza, la fattura sarà sempre di soldi 17. l'oncia, misurato il diametro della colonna. Non parlo del materiale, mentre essendo incerta la grandezza della colonna, la forma  
del